

Dodatek č.1

kanalizačního řádu

stokové sítě města Lázně Bělohrad

- napojení lokality Brtev (I. etapa)

(zpracovaný dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhl. č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů)

Vlastník kanalizace: Město Lázně Bělohrad
nám. K. v. Raie 35
507 81 Lázně Bělohrad

Provozovatel kanalizace: Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Na Tobolce 428
506 00 Jičín

Identifikační číslo majetkové evidence (IČME) stokové sítě Brtev
dle vyhl. č. 428/2001 Sb.: 5208-679330-00271730-3/1

Zpracovatel dodatku č.1 kanalizačního řádu: ing. Lucie Vašková

Datum zpracování: listopad 2015

.....
razítko a podpis

Kanalizační řád stokové sítě města Lázně Bělohrad, který byl schválen odborem životního prostředí Městského úřadu Jičín dne 4.8.2010 pod č.j. MuJc/2010/13932/ZP/Sko, se doplňuje tímto dodatkem č.1 z důvodu **rozšíření stokové sítě o splaškovou kanalizaci v lokalitě Brtev – I.etapa.**

Projektová dokumentace stavby „Lázně Bělohrad – kanalizace obce Brtev“ byla zpracována firmou MULTIAQUA s.r.o. Hradec Králové – DSP v 06/2007 (zak.č. M 06/028), DPS v 03/2013 - I.etapa (zak.č. M 13/003).

Stavební povolení bylo vydáno dne 7.7.2008 pod č.j. MuJc/2008/12078/ZP/Sko a prodlouženo rozhodnutím č.j. MuJc/2011/29484/ZP/Sko dne 21.11.2011 a dále rozhodnutím č.j. MuJc/2014/11309/ZP/Sko dne 17.4.2014.

Gravitační splaškovou kanalizaci tvoří hlavní kmenová stoka A vedoucí v silnici přes obec a vedlejší stoky AD, AE, AF, AG, AI, AM, AM-1, AN. Splaškové vody z gravitační stoky B z přilehlých domů na návsi v jižní části obce jsou svedeny do čerpací stanice ČS-1, odkud jsou čerpány výtlačným řadem V1 do gravitační kanalizační stoky A, kterou jsou splaškové vody odváděny do stávající kanalizace města Lázně Bělohrad v místě za lázeňským hotelem „Strom života“ a dále na městskou ČOV.

Materiálem gravitačních stok je žebrovaný polypropylen SN 10 DN 300, výtlak je z PVC 90.

Čerpací stanice je umístěna v západní části návsi před plotem nemovitosti č.p.64 a je do ní odváděny splaškové vody odváděné systémem gravitačních splaškových stok B, BA, BB a BB1. ČS je vybudována jako betonový podzemní kruhový objekt o průměru 2000 mm s betonovou deskou se vstupním poklopem 600 x 600 mm a dvojicí manipulačních poklopů 600 x 600 mm pro kalová čerpadla. ČS má akumulací prostor o obsahu 15,0 m³, ve kterém je osazena dvojice kalových čerpadel. Čerpané množství je cca 3,5 l/s, čerpaná výška cca 5,8 m. ČS je vybavena systémem pro dálkový přenos dat GDF.

Seznam stok - dle zaměření GEOMA HJ Pardubice s.r.o.:

stoka A	2 168,40 m
stoka AD	49,68 m
stoka AE	70,23 m
stoka AF	11,47 m
stoka AG	66,54 m
stoka AI	22,55 m
stoka AM	109,39 m
stoka AM-1	28,92 m
stoka AN	91,47 m
stoka B	52,56 m
stoka BA	23,85 m
stoka BB	61,56 m
stoka BB1	15,50 m
výtlak V1	80,22 m

celkem:	2 852,34

Původní nevyhovující kanalizace je využita jako dešťová pro odvádění povrchových vod.

Statistické údaje kanalizace Brtev:

Celková délka stokové sítě:	2 852,34 m
Počet trvale bydlících obyvatel v lokalitě Brtev:	137
Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci:	88
Počet kanalizačních přípojek:	66
z toho	
trvale obydlené nemovitosti:	33
rekreační objekty	33
Celková délka kanalizačních přípojek:	443,80 m

V lokalitě Brtev jsou do kanalizace odváděny pouze splaškové vody z nemovitostí určených k trvalému bydlení a k rekreaci, nejsou zde zastoupeni žádní průmysloví producenti odpadních vod, ani objekty městské vybavenosti, provozovny a objekty k podnikání.

V lokalitě Brtev bude množství vypouštěných splaškových odpadních vod do kanalizace u jednotlivých nemovitostí určeno podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č.12 vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Do kanalizace v lokalitě Brtev ukončené čistírnou odpadních vod není dovoleno vypouštět odpadní vody přes předčisticí zařízení – septiky, žumpy nebo domovní ČOV (dle § 18 zákona č. 274/2001 Sb.).

Majitelé nemovitostí v lokalitách, ve kterých byly odpadní vody před vybudováním nové splaškové kanalizace napojené na čistírnu odpadních vod odváděny přes tato předčisticí zařízení, musí prokazatelně vyřadit tato zařízení z provozu. Tato skutečnost musí být ověřena pověřeným pracovníkem provozovatele.

U nově na kanalizaci připojovaných nemovitostí mohou být do kanalizace odváděny pouze splaškové vody, dešťové vody budou likvidovány v místě jejich vzniku na pozemcích producentů (vsakování, akumulace).

Pro stokovou síť v lokalitě Brtev platí veškerá ostatní ustanovení uvedená v KŘ Lázně Bělohrad.

Přílohou tohoto dodatku je situace zaměření skutečného provedení stavby.